




## ARMARIOS REFRIGERACIÓN BAJA TEMP. / ARMÁRIOS REFRIGERACION BAIXA TEMP. / LOW TEMP. CUPBOARDS


**109**

### Características / Características / Specifications

Construidos totalmente en acero inoxidable, excepto respaldo. Luz en el interior. Aislamiento de poliuretano inyectado de 60mm de espesor y 40 Kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC. Refrigerante ecológico R134-A libre de CFC. Evaporador forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio. Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.

Compresor hermético con condensador ventilado. Evaporación automática del agua de descarche por resistencia.

En el modelo ARL 3000C en el módulo de congelación lleva refrigerante R404-A libre de CFC.

En el modelo ARL 3000 (PE) tiene estantes en varilla de acero plastificado, con soportes de sujeción, regulables en altura. Dotación: 3 parrillas por puerta grande y 1 parrilla por puerta pequeña. En el módulo de pescado 3 cajones en PVC sanitario con fondo de acero inoxidable perforado.

En el modelo ARL 3000 C tiene estantes en varilla de acero plastificado, con soportes de sujeción, regulables en altura. Dotación: 3 parrillas por puerta grande y 1 parrilla por puerta pequeña. En el módulo de congelado 3 cajones en PVC sanitario con fondo de acero inoxidable perforado.

Homologados según normativa CE .

Construídos totalmente em aço inoxidável, excepto parte posterior. Luz no interior. Isolamento de poliuretano inyectado de 60 mm de espessura e 40 kg/m<sup>3</sup> de densidade, sem CFC. Refrigerante ecológico R134-A sem CFC. Evaporador forçado de tubo de cobre e grelha de alumínio. Portas com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura.

Compresor hermético com condensador ventilado. Evaporação automática da água de descongelação por resistência. No modelo ARL 3000C o módulo de refrigeração tem refrigerante R404-A sem CFC. O modelo ARL 3000 (PE) tem prateleiras de vareta de aço plastificado, com suportes reguláveis em altura. N.º de Prateleiras: 3 tipo grelha por porta grande e 1 tipo grelha por porta pequena. No módulo de peixe 3 gavetas de PVC sanitário com parte inferior de aço inoxidável perforado.

O modelo ARL 3000 C tem prateleiras de vareta de aço plastificado, com suportes reguláveis em altura. N.º de Prateleiras: 3 tipo grelha por porta grande e 1 tipo grelha por porta pequena. No módulo de congelação 3 gavetas de PVC sanitário com parte inferior de aço inoxidável perforado.

O modelo ARL 3000 C tem prateleiras de vareta de aço plastificado, com suportes reguláveis em altura. N.º de Prateleiras: 3 tipo grelha por porta grande e 1 tipo grelha por porta pequena. No módulo de congelado 3 gavetas de PVC sanitário com parte inferior de aço inoxidável perforado.

Homologados de acordo com a correspondente normativa CE .

Built entirely in stainless steel, except for back. Interior light.

Injected polyurethane insulation 60 mm thick and 40 Kg/m<sup>3</sup> in density, CFC-free. CFC-free R134-A ecological coolant.

Forced evaporator in copper pipe and aluminium fins. Doors with automatic closing and fixed opening. Sealed compressor with ventilated condenser. Automatic evaporation of frosting water.

In the ARL 3000C, the cooling module has R404-A CFC-free coolant.

The ARL 3000 (PE) has plasticized steel bar shelves, with height-adjustable fixing supports. 3 grills for large door and 1 grill for small. In the fish module, 3 hygienic PVC drawers with a perforated stainless steel base.

The ARL 3000 (PE) has plasticized steel bar shelves, with height-adjustable fixing supports. 3 grills for large door and 1 grill for small. In the freezing module, 3 hygienic PVC drawers with a perforated stainless steel base.

Approved as per regulations CE .

### Datos técnicos / Dados técnicos / Technical data

CÓDIGO CÓDIGO CODE	MODELO MODELO MODEL	POTENCIA	VOLTAJE	CAPACIDAD	DIMENSIONES			PUERTAS PORTAS DOORS	TEMPERATURA	PESO
		POTÊNCIA POWER	VOLTAGEM VOLTAGE	CAPACIDADE CAPACITY	L	P	H		TEMPERATURA TEMPERATURE	
		W	V	L	L	P	H	°C	KG	
306754	ARL 3000 PE	560	230	900	1388	726	2067	3	-2°C / +8°C	175
306679	ARL 3000 C	900	230	1400	1388	726	2067	3	-15°C / -22°C	179