




## ARMARIOS (PASTELERIA y PESCADO). / ARMÁRIOS (PAST. E PEIXE) / CUPBOARDS (PASTRY AND FISH)



110

### Características / Características / Specifications

Construidos totalmente en acero inoxidable, excepto respaldo.

Luz en el interior.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 60mm de espesor y 40 Kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Refrigerante ecológico R134-A libre de CFC.

Evaporador forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura. Compresor hermético con condensador ventilado.

Evaporación automática del agua de descarche.

En el modelo ARLG 700 (PA) capacidad para 17 bandejas pasteleras 600x400mm (no incluidas).

Dotación: 3 parrillas de 600x400mm en acero plastificado, con guías para su colocación regulables en altura. En el modelo ARLG 700 (PE) provisto de 7 cajones de gran capacidad para pescado, fabricados en PVC sanitario, con doble fondo en acero inoxidable perforado.

Homologados según normativa CE.

Construidos totalmente em aço inoxidável, excepto parte posterior. Luz no interior. Isolamento de poliuretano injectado de 60 mm de espessura e 40 kg/m<sup>3</sup> de densidade, sem CFC.

Refrigerante ecológico R134-A sem CFC.

Evaporador forçado de tubo de cobre e grelha de alumínio.

Portas com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura. Compresor hermético com condensador ventilado.

Evaporação automática da água de descongelação por resistência. O modelo ARLG 700 (PA) tem capacidade para 17 tabuleiros para pastelaria 600x400 mm (não incluídos). N.º de Prateleiras: 3 tipo grelha de 600x400 mm de aço plastificado, com guias para a sua colocação reguláveis em altura.

O modelo ARLG 700 (PE) está equipado com 7 gavetas de grande capacidade para peixe, fabricadas em PVC sanitário, com parte inferior dupla de aço inoxidável perfurado.

Homologados de acordo com a correspondente normativa CE.

Built entirely in stainless steel, except for back. Interior light.

Injected polyurethane insulation 60 mm thick and 40 Kg/m<sup>3</sup> in density, CFC-free.

CFC-free R 134-A ecological coolant.

Forced evaporator in copper pipe and aluminium fins.

Doors with automatic closing and fixed opening. Sealed compressor with ventilated condenser.

Automatic evaporation of frosting water.

The ARLG 700 (PA) has a capacity for 17 pastry trays 600 x 400 mm (not included). 3 600 x 400 mm grills in plasticized steel with guides for fitting, height-adjustable.

The ARLG 700 (PE) has 7 large capacity drawers for fish, made in hygienic PVC, with a double perforated stainless steel base.

Approved as per regulations CE.

### Datos técnicos / Datos técnicos / Technical data

CÓDIGO CÓDIGO CODE	MODELO MODELO MODEL	POTENCIA	VOLTAJE	CAPACIDAD	DIMENSIONES				PUERTAS PORTAS DOORS	TEMPERATURA	PESO
		POTÊNCIA POWER	VOLTAGEM VOLTAGE	CAPACIDADE CAPACITY	L	P	H	TEMPERATURA TEMPERATURE		KG	
306675	ARLG 700 PA	500	230	700	760	729	2005	1	+2°C / +8°C	135	
306677	ARLG 700 PE	500	230	700	760	729	2005	1	-4°C / +2°C	135	