


HORNOS CONVECCIÓN

FORNOS CONVECÇÃO / CONVECTION OVENS



CH43 G

76



Características / Características / Specifications

Construidos totalmente de acero inoxidable.
Puerta con doble cristal resistente a alta temperatura, el cristal del interior se puede quitar para facilitar su limpieza.
Viene con termostato de seguridad y termostato ajustable de 100 °C a 275 °C.
La dotación del horno es de 2 bandejas de acero inoxidable. El volumen útil es de 58 dm³.
Temporizador regulación de 0 a 120' con posición manual. Con patas antideslizantes.
Distancia entre bandejas 70 mm

Homologados según normativa CEE.

Construídos totalmente em aço inoxidável.
Porta com vidro duplo resistente a altas temperaturas; o vidro interior pode ser retirado para facilitar a sua limpeza.
Possuem termostato de segurança e termostato com regulação de 100 °C a 275 °C.
Estão equipados com 2 tabuleiros de aço inoxidável.
Volume útil de 58 dm³
Temporizador programável de 0 a 120' com posição manual. Com pés antideslizantes.
Distância entre tabuleiros 70 mm.

Homologados de acordo com a correspondente normativa CEE.

Built entirely in stainless steel.
Door with double heat-resistant glass, the inner glass can be easily removed for cleaning.
Safety thermostat and thermostat adjustable from 100°C to 275°C.
The oven is provided with 2 stainless steel trays.
Useful volume 58 dm³
Adjusting timer from 0 to 120' with manual position.
With non-slip feet.
Distance between trays 70 mm.

Approved as per regulations CEE.

Datos técnicos / Datos técnicos / Technical data

CÓDIGO CÓDIGO CODE	MODELO MODELO MODEL	POT. ENTRADA POT. ENTRADA INPUT POWER	VOLTAJE VOLTAGEM VOLTAGE	CAPACIDAD CAPACIDADE CAPACITY	DIMEN. EXT. DIMEN. EXT. EXT. DIMEN.			DIMEN. INT. DIMEN. INT. INT. DIMEN.			VENTILADOR VENTILADOR FAN	HUMID. HUMID. HUMID.	GRILL GRILL GRILL	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNÇÃO MULTI-FUNCTION	AUTOREVERSE	PESO PESO WEIGHT
					L	P	H	L	P	H						
342000	CH43	2500	230	4xBN 435x325	705	505	565	460	390	395	1	-	-	-	-	41
342001	CH43 H	2500	230	4xBN 435x325	705	505	565	460	390	395	1	x	-	-	-	41
342002	CH43 G	2500	230	4xBN 435x325	705	505	565	460	390	395	1	-	x	-	-	41
342003	CH43 L	2500	230	4xBN 435x325	705	505	565	460	390	395	1	x	x	-	-	41
342004	CH44 H	2500	230	4xBN 435x325	705	505	565	460	390	395	1	x	x	-	x	41
342005	CH44 HL	3200	230	4xBN 435x325	705	505	565	460	390	395	1	x	x	x	x	41