




CH60 H



### Características / Características / Specifications

Construidos totalmente de acero inoxidable. Puerta con doble cristal resistente a alta temperatura, el cristal del interior se puede quitar para facilitar su limpieza. Viene con termostato de seguridad y termostato ajustable de 100 °C a 275 °C. La dotación del horno es de 2 bandeja de acero inoxidable. El volumen útil es de 104 dm<sup>3</sup>. Temporizador regulación de 0 a 120' con posición manual. Con patas antideslizantes. Distancia entre bandejas 80 mm.

Homologados según normativa CEE.

Construídos totalmente em aço inoxidável. Porta com vidro duplo resistente a altas temperaturas; o vidro interior pode ser retirado para facilitar a sua limpeza. Possuem termóstato de segurança e termóstato com regulação de 100 °C a 275 °C. Estão equipados com 2 tabuleiros de aço inoxidável. Volume útil de 104 dm<sup>3</sup>. Temporizador programável de 0 a 120' com posição manual. Com pés antideslizantes. Distância entre tabuleiros 80 mm.

Homologados de acordo com a correspondente normativa CEE.

Built entirely in stainless steel. Door with double heat-resistant glass, the inner glass can be easily removed for cleaning. Safety thermostat and thermostat adjustable from 100°C to 275°C. The oven is provided with 2 stainless steel trays. Useful volume 104 dm<sup>3</sup>. Adjusting timer from 0 to 120' with manual position. With non-slip feet. Distance between trays 80 mm.

Approved as per regulations CEE.

### Datos técnicos / Datos técnicos / Technical data

CÓDIGO CÓDIGO CODE	MODELO MODELO MODEL	POT. ENTRADA POT. ENTRADA INPUT POWER	VOLTAJE VOLTAGEM VOLTAGE	CAPACIDAD CAPACIDADE CAPACITY	DIMEN. EXT. DIMEN. EXT. EXT. DIMEN.			DIMEN. INT. DIMEN. INT. INT. DIMEN.			VENTILADOR VENTILADOR FAN	HUMID. HUMID. HUMID.	GRILL GRILL GRILL	MULTIFUNCIÓN MULTIFUNÇÃO MULTI-FUNCTION	AUTOREVERSE	PESO PESO WEIGHT
					L	P	H	L	P	H						
342006	CH60	5000	230	4xBN 600x400	935	505	640	690	390	429	2	-	-	-	-	60
342007	CH60 H	5000	230	4xBN 600x400	935	505	640	690	390	429	2	x	-	-	-	60
342008	CH60 LH	5000	230	4xBN 600x400	935	505	640	690	390	429	2	x	x	x	-	60