



FRY TOP GAS



FTG946LC




FTG991LR

LC



CROMO
CROMO
CHROME

L



LISA
LISA
SMOOTH

R




RANURADA
CANELADA
GROOVED

LR



RANURADA-LISA
RANURADA-LISA
GROOVED-SMOOTH



65

Características / Características / Specifications

Construído totalmente em aço inoxidável AISI 304. Placa superior de cozedura com 20 mm de espessura para uma boa condutividade térmica. Armação perimetral da placa superior soldada hermeticamente. Recolhe-gorduras amovível construído em aço inoxidável AISI 304. O aquecimento é feito mediante queimadores de aço inoxidável. A temperatura é controlada por um termostato de segurança regulável de 100°C a 300°C. Painel de controlo facilmente amovível para facilitar a sua reparação e limpeza. Pés reguláveis em altura em aço inoxidável.

Construído totalmente em aço inoxidável AISI 304. Placa superior de cozedura com 20 mm de espessura para uma boa condutividade térmica. Armação perimetral da placa superior soldada hermeticamente. Recolhe-gorduras amovível construído em aço inoxidável AISI 304. O aquecimento é feito mediante queimadores de aço inoxidável. A temperatura é controlada por um termostato de segurança regulável de 100°C a 300°C. Painel de controlo facilmente amovível para facilitar a sua reparação e limpeza. Pés reguláveis em altura em aço inoxidável.

Made entirely of AISI 304 stainless steel. 20mm thick cooking surface for efficient thermal conduction. Perimeter barrier around the cooking top is welded and sealed. AISI 304 stainless steel removable drip tray. Heating system operates via stainless stain burners. Temperature is controlled by a safety thermostat which can be adjusted to between 100°C and 300°C. Easily removable front panel facilitates repairs and cleaning. Height-adjustable stainless steel legs.

Datos técnicos / Datos técnicos / Technical data

CÓDIGO CÓDIGO CODE	MODELO MODELO MODEL	POTENCIA POTÊNCIA POWER		QUEMADORES QUEIMADORES BURNERS	DIMENSIONES DIMENSÕES DIMENSIONS			PESO PESO WEIGHT
		KW	KCAL/H		L	P	H	
349100	FTG946L	8	6880	1	450	900	900	87
349101	FTG946R	8	6880	1	450	900	900	87
349102	FTG946LC	8	6880	1	450	900	900	87
349106	FTG991L	16	13760	2	900	900	900	151
349107	FTG991R	16	13760	2	900	900	900	151
349108	FTG991LR	16	13760	2	900	900	900	151
349109	FTG991LC	16	13760	2	900	900	900	151