




MESAS GASTRONORM SNACK / MESAS GASTRONORM SNACK / SNACK WORKING TABLES



MGL 1800 SNACK

101



Características / Características / Specifications

Construidos totalmente en acero inoxidable, excepto respaldo.

Encimera con frente curvo y fondo del peto con aristas curvas.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 60mm de espesor y 40 Kg/m³ de densidad, sin CFC.

Refrigerante ecológico R134-A libre de CFC.

Cajoneras GN-2/3 perforadas, en acero inoxidable autoportantes sobre guías correderas.

Evaporador forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Compresor hermético con condensador ventilado.

Evaporación automática del agua de descarche.

Homologados según normativa CE .

Construídas totalmente em aço inoxidável, excepto parte posterior. Bancada com frontal curvo e aba superior com arestas curvas. Isolamento de poliuretano injectado de 60 mm de espessura e 40 kg/m³ de densidade, sem CFC.

Refrigerante ecológico R134-A sem CFC.

Gavetas GN-2/3 perfuradas, em aço inoxidável autoportantes sobre guias corredeiras. Evaporador forçado de tubo de cobre e grelha de alumínio.

Compressor hermético com condensador ventilado.

Evaporação automática da água de descongelação.

Homologadas de acordo com a correspondente normativa CE .

Built entirely in stainless steel, except for back. Top with curved front and back of plate with curved edges.

Injected polyurethane insulation 60 mm thick and 40 Kg/m³ in density, CFC-free.

CFC-free R134-A ecological coolant.

Perforated GN-2/3 drawers, self-supporting in stainless steel on sliding guides.

Forced evaporator in copper pipe and aluminium fins.

Sealed compressor with ventilated condenser.

Automatic evaporation of frosting water.

Approved as per regulations CE .

Datos técnicos / Datos técnicos / Technical data

CÓDIGO CÓDIGO CODE	MODELO MODELO MODEL	POTENCIA	VOLTAJE	CAPACIDAD	DIMENSIONES			PUERTAS	TEMPERATURA	PESO
		POTÊNCIA	VOLTAGEM		CAPACIDADE	DIMENSÕES	DOORS			
		W	V	L	L	P	H		°C	KG
306850	MGL 1350 SNACK	250	230	255	1342	700	640	2	-2°C / +8°C	75
306851	MGL 1800 SNACK	300	230	360	1792	700	640	3	-2°C / +8°C	115
306852	MGL 2250 SNACK	300	230	550	2242	700	640	4	-2°C / +8°C	140
306853	MGL 2700 SNACK	500	230	675	2692	700	640	5	-2°C / +8°C	180